

照明機材リスト及び調光卓仕様

[照明機材リスト]

	名 称		数量		名 称		数量
S u s 吊 り 込 み	1kwスポットライト	(平凸)	42	そ	ミラーボール	(楕円型 吊置兼用)	1
	1kwスポットライト	(フレネル)	38		星球		1式
ス テ ー ジ	Hiスタンド		4	の	ストリップライト	(白熱球100w6尺)	7
	スタンド	(灯具付き)	24		ストリップライト	(白熱球100w4尺)	2
	ベース		15		ブラックライト	(蛍光管式)	5
そ の 他				他 コ ド	ロングハンガー		20
					予備ハンガー		20
	1kwスポットライト	(平凸)	2		二連ハンガー		6
	1kwスポットライト	(フレネル)	2				
	パーライト・64	(5M)	10		60A・C-60A・C	5.0m	2
	パーライト・64	(5N)	10		30A・C-30A・C	5.0m	10
	500wスポットライト	(平凸)	10		30A・C-30A・C	10.0m	5
	500wスポットライト	(フレネル)	10		30A・C-20A・C	5.0m	40
	750wスポットライト	(平凸)	5		30A・C-20A・C	10.0m	6
	1.5kwFQH		8		30A・C-20A・C	20.0m	2
	750wソースフォー	(36°)	4		20A・C-20A・C	1.5m	14
	プロジェクタースポット	(EOS-10)	3		20A・C-20A・C	3.0m	24
	フィルムマシン		1		20A・C-20A・C	5.0m	24
	ディスクマシン		1		20A・C-20A・C	10.0m	4
	スパイラルマシン		1		20A・C-20A・C	20.0m	2
	スライドキャリア		1		60A・C-30A・C (二股)	2.0m	2
	先玉(旧RDS)	4inch	3		60A・C-20A・C (二股)	2.0m	2
		6inch	3		60A・C-30A・C (Box四口)	5.0m	2
		8inch	3		30A・C-20A・C (二股)	1.5m	15
		10inch	1		20A・C-20A・C (二股)	1.5m	40
16inch		1					
先玉(松村)	4inch	2					
	6inch	2					
ストロボ	(150w2灯用)	2					
オーロラマシン	(750w)	1					
波マシーン	(1.5kw)	1					

[調光卓仕様(パナソニック製パレータス)]

操作チャンネル数	1024チャンネル
制御回路数	1024回路
パッチ場面数	4場面(2場面同時再生機能付き)
キューの記憶容量	1000キュー
キューの再生方式	ムーブクロス再生
パート記憶数	最大5パート
サブマスタの記憶容量	20シーン×50ページ
マルチフェーダ数	10本
エフェクトパターン数	100パターン (トータル1000ステップ)
エフェクト同時再生	最大5パターン
プリセットフェーダ数	80本×3段
1段使用モード数	240本×1段
出力信号	DMX512×2系統
外部記憶	3.5インチFD (COMOS、JASK II 対応)
ネットワークPC	1台
表示装置	TFTカラー液晶