



持込機器電源盤(照)
 1φ3W 105V/210V 50Hz 20kVA
 主幹MCCB 3P 100AF/100AT
 制御用コネクタ1式
 カムロック
 分岐MCCB 2P 50AF/20AT (2P2E) ×5個
 直100V C型20A×3口 (内2口は上手とコモン)
 直200V D型20A×2口

舞台コンセント盤(下手奥)(照)
 直100V C型20A×2口 (上手2口とコモン)
 直200V D型20A×2口

コンセント
 直100V C型20A×1口

集中コンセント盤(下手)(音)
 C型30A×3口

備品庫搬入扉
 間口 2,340mm
 高さ 3,795mm

※上手側最低高さ
 H=2800 (スプリンクラー)

持込音響機器電源盤(音)
 1φ3W 200V/100V 50Hz 10kVA

搬入EV寸法
 高さ
 W 1,992mm
 D 4,004mm
 H 2,978mm
 EV間口
 W 1,977mm
 H 2,997mm

集中コンセント盤(上手前)(音)
 直200V D型20A×2口

上手袖ミキサー架(音)
 Sub. MIXER Compact16
 Centre COM×2
 マルチA~C
 Bバッチ1~16
 LAN回線①②③
 スピーカ①~④
 インカム・B・AB
 映像①②、D-Sub15

- 1160
- 可動天井3
- 230
- Horizont幕
- 310
- バック幕
- 440
- 吊物ボタン
- 440
- アッパー水平ライト
- 746
- 固定ブリッジ2
- 634
- 可動天井2
- 380
- サスペンションライト2
- 360
- 中割幕
- 300
- 一文字幕
- (スクリーン共吊り)
- 676
- 固定ブリッジ1
- 634
- 可動天井1
- 460
- サスペンションライト1
- 352
- ボーダーライトボタン
- 268
- 引割幕
- 510
- 可動プロセニアム
- 1700
- プロセニアムライト

下手袖コネクタ盤(音)
 CobiNET (イーサネット)
 PRIMARY、SECONDARY
 マルチA~C
 Aバッチ1~16
 LAN回線①②③
 スピーカ①~④
 インカム・B・AB
 映像①②、D-Sub15

コンセント類・フロア

照明	C型20A×2口
	C型20A×3口

コンセント類・壁

音響	① インカム
多目的	① 平行コンセント15A×2口
	直 直100V C型20A×1口

ボタン速度

名称	長さ(m)	積載荷重(kg)	速度(m/min)
プロセニアムライト	11.82	240	5
引割幕	19.3 (変形)		16.5~33 (開閉)
ボーダーライトボタン	9.3		5
サスペンションライト1	9.3	240	5
サスペンションライト2	9.3		5
一文字幕	9.3	150	5
中割幕	17.3 (変形)		10 (開閉)
アッパー水平ライト	9.3		5
吊物ボタン	9.3	150	5
バック幕	16.9 (変形)		10 (開閉)
水平幕	11.1		5

照明コンセント盤(照)
 DMX入力×1
 調光卓専用電源×1

客席コネクタ盤(音)
 CobiNET (イーサネット)
 PRIMARY、SECONDARY、CONT
 マルチA~C
 LAN回線①②
 インカム・B・AB
 映像①②、D-Sub15①②③
 C型30A×1口
 平行15A×2口

舞台寸法
 舞台間口幅 9.1m~10.9m (幕形式)
 11.8m (反射板形式)
 高さ 5.4m~6.5m (可変)
 奥行 6.6m (舞台框からリゾント幕まで)
 舞台床高さ 48cm

※グリッドは1間(1818mm)で記載

0 2間
 0 3m