

和光大学ポプリホール鶴川 照明備品一覧

調光卓	
東芝 TOLSTARⅢ ※データ持込できません	
プリセットフェーダー	50本×2段
サブマスター	20本×15ページ(空4~10ページ)
記憶シーン数	200シーン(20シーン×10ページ)
チェイス	3パターン(A・B・C)

名称		数量	備考
サス吊り込み	500w トツレンズ スポットライト (C6)	25台	AL-AQS-5R
	500w フレネルレンズ スポットライト (C6)	24台	AL-AQF-5R
フロント	1Kw トツレンズ スポットライト (C8)	12台	AL-AQS-10R-3
	500w PARライト64 (M)	4台	AL-R-64L (サシカエにて使用可)
	575w ソースフォー 36°	2台	
シーリング	1Kw トツレンズ スポットライト (C8)	15台	AL-AQS-10R-3
ボードーライト	ハロゲン 100w 12灯 3色配線 3回路コンセント切替 あり	1列5本	#W/#73/#78 ※吊り込み不可 1色20灯(色サイズ*13.3cm×14.4cm)
UH	ハロゲン 150w 12灯 3色配線	1列5本	#72/#78/#22 1色20灯(色サイズ*13.3cm×14.4cm)
LH	ハロゲン 150w 12灯 3色配線	5本	#72/#59/#22 1色20灯(色サイズ*13.3cm×14.4cm)
1.5Kw フレネルスポットライト		6台	バンドア付
1Kw トツレンズスポットライト (C8)		10台	AL-AQS-10R-3 1台シーリングにて使用
500w トツレンズ スポットライト (C6)		4台	AL-AQS-5R
500w PARライト64 (M)		4台	AL-R-64L
500w T1		10台	
575w ソースフォー 36°		4台	
ソースフォー レンズチューブ 19°		2台	
レンズチューブ 26°		2台	
レンズチューブ 50°		2台	
エフェクトマシン	1Kw エフェクトスポットライト	2台	丸茂 EPD3
	ディスクマシン (丸茂 VSD3)	2台	種板種類(雪・雲 各2枚) サイズ φ465mm
	ダブルマシン (丸茂 NCD3)	2台	種板サイズφ148mm
	2連スライドキャリア (丸茂 MCCD-2)	2台	種板サイズ 180mm×180mm 厚さ9mmまで
	先玉 SD3-4・SD3-6・SD3-8		シートサイズはすべて6inch

名称		数量	備考
丸ベーススタンド		14本	14本のうち、1本はMRコントロール室
ハイスタンド		2本	
平置きベース		10枚	
ボードーハンガー		6本	※緞帳使用時、ボードー吊り込み不可
自在ハンガー		8本	
500w クセノン ピンスポットライト		2台	
コード・変換類	15M (赤緑赤)	2本	
	12M (青赤青)	4本	
	10M (赤)	2本	
	5M (緑)	5本	
	3M (青)	6本	
	3.5M (紺)	10本	
	1M (黄)	9本	
	20C-20C タコ 3分岐	1本	
	20C-20C タコ 2分岐	7本	
	20C-平 変換	3本	

* 詳細はホール担当までお問合せください。